

Beleuchtung von Plakaten aus Papier und Folie

Metall- Hohlrundleiste Modell 130VR/DBGM mit eingearbeiteter Einschneidsicherung

maximale Leistenlänge: 2000 mm

Leistendurchmesser: 28 mm



Leistenfarbe: bis 1000 mm - nach Farbkarte PAS-STANDARD
bis 1100 mm - PAS-schwarz oder PAS-weiß oder PAS-alu oder PAS-sterlingsilber
ab 1100 mm - PAS-sterlingsilber

Papierfleischanspruch: oben und unten je 26mm,
maximal 20 mm Weißrand,
5 mm als Farbüberfüllung

Aufhängung Oberleiste mit Dreieckaufhänger/Kunststoff/weiß oder schwarz oder alufarben – Lochabstand 200 und 400 mm
Oberleiste links und rechts je 1 mal gelocht

mögliches Aufhängezubehör: Metall- Deko- Haken mit 1500 mm Perlonfaden und Splint
Spiralhaken – ausziehbar
Feinseil- Dreieckaufhänger, Lochabstand 200, 400, 600, 800 mm
höhenverstellbare Feinseilaufhänger

mögliches Zubehör; Unterleiste mit Stahl- Beschwerungselement
mit Außen- Abschlußkappen in schwarz oder weiß oder alufarben

Verpackung: 5 stückweise rollen und in Packpapier verpacken,
in Containers oder Kartons, auf EUR.- Paletten/Tausch
einzeln rollen und banderolieren
einzeln rollen und in Polyschlauch einschweißen
satzweise zusammentragen, rollen, banderolieren oder in Polyschlauch verpacken
einzeln oder satzweise oder partienweise in Versandhülsen
einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpapp-4- kant- Verpackung
einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpappkartons
Prospekte oder sonstiges Werbematerial beifügen
Einzelsendungen mit Paketdienst oder Spedition versenden

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Querschnitt

