


Beleuchtung von Plakaten aus Stoff und Seide

Metall- Hohlrundleiste Modell 130VR/2000/Patent mit eingearbeiteter Einschneidsicherung

maximale Leistenlänge: 2000 mm

Leistendurchmesser: 28 mm



Leistenfarbe: bis 1000 mm - nach Farbkarte PAS-STANDARD
bis 1100 mm - PAS-schwarz oder PAS-weiß oder PAS-alu oder PAS-sterlingsilber
ab 1100 mm - PAS-sterlingsilber

Stofffleischanspruch: oben und unten je 12mm,
maximal 9 mm Weißrand,
3 mm als Farbüberfüllung

Aufhängung: Oberleiste mit Dreieckaufhänger/Kunststoff/weiß oder schwarz oder alufarben – Lochabstand 200 und 400 mm
Oberleiste links und rechts je 1 mal gelocht

mögliches Aufhängezubehör: Metall- Deko- Haken mit 1500 mm Perlonfaden und Splint
Feinseil- Dreieckaufhänger, Lochabstand 200, 400, 600, 800 mm
höhenverstellbare Feinseilaufhänger

mögliches Zubehör; mit Außen- Abschlußkappen/schwarz oder weiß oder alufarben
mit eingearbeitetem Bindeband in weiß

Verpackung: einzeln rollen und banderolieren
einzeln rollen und in Polyschlauch einschweißen
satzweise zusammentragen, rollen, banderolieren oder in Polyschlauch verpacken
einzeln oder satzweise oder partienweise in Versandhülsen
einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpapp-4- kant-Verpackung
einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpappkartons
Prospekte oder sonstiges Werbematerial beifügen
Einzelsendungen mit Paketdienst oder Spedition versenden

Bild 1



Bild 2



Querschnitt

