

Metall- und Aluleisten für die Selbstmontage

Alu- Hohlrundleiste Modell 130VR/DBGM

maximale Leistenlänge: 2000 mm

Leistendurchmesser: 28 mm

Leistenfarbe: PAS-brilliantaluminium

Papierfleischanspruch: oben und unten je 28 mm,
maximal 20 mm Weißrand,
8 mm als Farbüberfüllung

Aufhängung: Oberleiste mit Dreieckaufhänger/Kunststoff/weiß oder schwarz
oder alufarben – Lochabstand 200 und 400 mm
Oberleiste links und rechts je 1 mal gelocht

mögliches
Aufhängezubehör: Metall- Deko- Haken mit 1500 mm Perlonfaden und Splint
Feinseil- Dreieckaufhänger, Lochabstand 200, 400, 600, 800 mm
höhenverstellbare Feinseilaufhänger
Oberleiste links und rechts je 1 mal gelocht

Zubehör: mit je Paar 2 oder 4 Befestigungspappstreifen

mögliches Zubehör: Außen- Abschlußkappen in schwarz oder weiß oder alufarben

Verpackung: lose in Kartons
paarweise in Polyschlauch

Bei Stoffdrucken: Bei Stoffdrucken wird oben und unten ein Tunnel mit einem
Durchlass von 8 mm genäht. In diesen Tunnel wird das
Stabilisierungselement eingeschoben. Über den gefüllten
Tunnel wird dann die Hohlrundleiste geschoben



Bild 1



Querschnitt



Bild 2



Querschnitt

