

Beleuchtung von Plakaten aus Papier und Folie

**Metall- Hohlrundleiste Modell 150VR/DBGM
mit eingearbeiteter Einschneidsicherung**

maximale Leistenlänge: 1200 mm

Leistendurchmesser: 40 mm



Leistenfarbe: bis 1000 mm - nach Farbkarte PAS-STANDARD
bis 1100 mm - PAS-schwarz oder PAS-weiß oder
PAS-alu oder PAS-sterlingsilber
ab 1100 mm - PAS-sterlingsilber

Papierfleischanspruch: oben und unten je 38 mm,
maximal 32 mm Weißrand,
7 mm als Farbüberfüllung

Aufhängung: Oberleiste mit Dreieckaufhänger/Kunststoff/weiß oder schwarz
oder alufarben – Lochabstand 200 und 400 mm
Oberleiste links und rechts je 1 mal gelocht

mögliches
Aufhängezubehör: Metall- Deko- Haken mit 1500 mm Perlonfaden und Splint
Feinseil- Dreieckaufhänger Lochabstand 200, 400, 600, 800 mm
höhenverstellbare Feinseilaufhänger

mögliches Zubehör: Unterleiste mit Stahl- Beschwerungselement

Verpackung: einzeln rollen und banderolieren
einzeln rollen und in Polyschlauch einschweißen
einzeln in Versandhülsen
einzeln in Wellpapp- 4- kant- Verpackung
einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpappkartons
Prospekte oder sonstiges Werbematerial beifügen
Einzelsendungen mit Paketdienst oder Spedition versenden

Bild 1



Bild 2



Querschnitt

