

Beleuchtung von Plakaten aus Papier und Folie

**Metall- Massiv- Winkelleiste Modell 25
extrastarkes Leistenmaterial**

maximale Leistenlänge: 1500 mm



Leistenfarbe: bis 1100 mm – PAS-weiß oder PAS-schwarz oder
PAS-sterlingsilber oder PAS-alu
ab 1100 mm - PAS-weiß oder PAS-schwarz oder
PAS-sterlingsilber

Papierfleischanspruch: oben und unten je 15 mm,
maximal 5 mm Weißrand,
10 mm als Farbüberfüllung

Aufhängung: Oberleiste mit Mittelpunkt- Kordelschlinge
Oberleiste rechts und links je 1 Kordelschlinge
Oberleiste mit Dreieckaufhänger/Lochabstand
200 mm und 400 mm
Oberleiste links und rechts je mal gelocht

mögliches
Aufhängezubehör: Metall- Deko- Haken mit 1500 mm Perlonfaden
und Splint
Spiralhaken – ausziehbar

Verpackung: 10 stückweise rollen und in Packpapier verpacken
in Containers oder Kartons, auf EUR.- Paletten/Tausch
einzeln rollen und banderolieren
einzeln rollen und in Polyschlauch einschweißen
satzweise zusammentragen, rollen, banderolieren oder in
Polyschlauch einschweißen
einzeln oder satzweise oder partienweise in Versandhülsen
einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpapp-
4- kant- Verpackung
einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpappkartons
Prospekte oder sonstiges Werbematerial beifügen
Einzelsendungen mit Paketdienst oder Spedition versenden

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Querschnitt

