

**Beleuchtung von Plakaten aus Papier und Folie**

**Metall- Hohlrundleiste Modell 40VR/DBGM mit eingearbeiteter Einschneidsicherung**

maximale Leistenlänge: 1500 mm

Leistendurchmesser: 12 mm



Leistenfarbe bis 1000 mm - nach Farbkarte PAS-STANDARD  
 bis 1100 mm - PAS-schwarz oder PAS-weiß oder PAS-alu oder PAS-sterlingsilber  
 ab 1100 mm - PAS-schwarz oder PAS-sterlingsilber

Papierfleischanspruch: oben und unten je 12 mm,  
 maximal 8 mm Weißrand,  
 4 mm als Farbüberfüllung

Aufhängung: Oberleiste mit Dreieckaufhänger/Kunststoff/weiß oder schwarz oder alufarben – Lochabstand 200 und 400 mm  
 Oberleiste links und rechts je 1 mal gelocht  
 Oberleiste links und rechts je 1 eingeschobener Aufhängeclip

mögliches Aufhängezubehör: Oberleiste mit Dreieckaufhänger/Kunststoff/weiß oder schwarz oder alufarben – Lochabstand 200 und 400 mm  
 Metall- Deko- Haken mit 1500 mm Perlonfaden und Splint  
 Spiralhaken – ausziehbar  
 Feinseil- Dreieckaufhänger Lochabstand 200, 400, 600, 800 mm  
 höhenverstellbare Feinseilaufhänger  
 Oberleiste links und rechts je 1 mal gelocht  
 Oberleiste links und rechts je 1 eingeschobener Aufhängeclip

mögliches Zubehör: Unterleiste mit Stahl- Beschwerungselement  
 Innen- Abschlußkappen in weiß oder schwarz oder alufarben

Verpackung: 10 stückweise rollen und in Packpapier verpacken, in Containers oder Kartons, auf EUR.- Paletten/Tausch,  
 einzeln rollen und banderolieren  
 einzeln rollen und in Polyschlauch einschweißen  
 satzweise zusammentragen, rollen, banderolieren oder in Polyschlauch verpacken  
 einzeln oder satzweise oder partienweise in Versandhülsen  
 einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpapp-4- kant- Verpackung  
 einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpappkartons  
 Prospekte oder sonstiges Werbematerial beifügen  
 Einzelsendungen mit Paketdienst oder Spedition versenden

Bild 1



Bild 2



Querschnitt

