

Beleuchtung von Plakaten aus Papier und Folie

**Metall- Hohlrundleiste Modell 70VR/DBGM mit eingearbeiteter Einschneidsicherung**

maximale Leistenlänge: 1700 mm

Leistendurchmesser: 15 mm



Leistenfarbe: bis 1000 mm - nach Farbkarte PAS-STANDARD  
 bis 1100 mm - PAS-schwarz oder PAS-weiß oder PAS-alu oder PAS-sterlingsilber  
 ab 1100 mm – PAS-schwarz oder PAS-sterlingsilber

Stofffleischanspruch: oben und unten je 15mm,  
 maximal 10 mm Weißrand,  
 5 mm als Farbüberfüllung

Aufhängung: Oberleiste mit Dreieckaufhänger/Kunststoff/weiß oder schwarz oder alufarben – Lochabstand 200 und 400 mm  
 Oberleiste links und rechts je 1 mal gelocht  
 Oberleiste links und rechts je 1 eingeschobener Aufhängeclip

mögliches Aufhängezubehör: Metall- Deko- Haken mit 1500 mm Perlonfaden und Splint  
 Spiralhaken – ausziehbar  
 Feinseil- Dreieckaufhänger, Lochabstand 200, 400, 600, 800 mm  
 höhenverstellbare Feinseilaufhänger

mögliches Zubehör: mit eingearbeiteter Einschneidsicherung  
 Unterleiste mit Stahl- Beschwerungselement  
 in Innen- Abschlußkappen weiß oder schwarz oder alufarben

Verpackung: 10 stückweise rollen und in Packpapier verpacken,  
 in Containers oder Kartons, auf EUR.- Paletten/Tausch  
 einzeln rollen und banderolieren  
 einzeln rollen und in Polyschlauch einschweißen  
 satzweise zusammentragen, rollen, banderolieren oder in Polyschlauch verpacken  
 einzeln oder satzweise oder partienweise in Versandhülsen  
 einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpapp-4- kant- Verpackung  
 einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpappkartons  
 Prospekte oder sonstiges Werbematerial beifügen  
 Einzelsendungen mit Paketdienst oder Spedition versenden

Bild 1



Bild 2



Querschnitt

