

**Beleuchtung von Plakaten aus Stoff und Seide****Metall- Hohlrundleiste Modell 70VR/2000/Patent  
mit eingearbeiteter Einschneidsicherung**

maximale Leistenlänge: 1600 mm

Leistendurchmesser: 15 mm



Leistenfarbe: bis 1000 mm - nach Farbkarte PAS-STANDARD  
bis 1100 mm - PAS-schwarz oder PAS-weiß oder  
PAS-alu oder PAS-sterlingsilber  
ab 1100 mm - PAS-sterlingsilber oder PAS-schwarz

Stofffleischanspruch: oben und unten je 12mm,  
maximal 9 mm Weißrand,  
3 mm als Farbüberfüllung

Aufhängung: Oberleiste mit Dreieckaufhänger/Kunststoff/weiß oder schwarz  
oder alufarben – Lochabstand 200 und 400 mm  
Oberleiste links und rechts je 1 mal gelocht

mögliches  
Aufhängezubehör: Metall- Deko- Haken mit 1500 mm Perlonfaden und Splint  
Spiralhaken – ausziehbar  
Feinseil- Dreieckaufhänger, Lochabstand 200, 400, 600, 800 mm  
Spiralhakensätze - ausziehbar  
höhenverstellbare Feinseilaufhänger

mögliches Zubehör: mit Innena- Abschlußkappen schwarz oder weiß oder alufarben  
mit eingearbeitetem Bindeband in weiß

Verpackung: einzeln rollen und banderolieren  
einzeln rollen und in Polyschlauch einschweißen  
satzweise zusammentragen, rollen, banderolieren oder in  
Polyschlauch verpacken  
einzeln oder satzweise oder partienweise in Versandhülsen  
einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpapp-4- kant-  
Verpackung  
einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpappkartons  
Prospekte oder sonstiges Werbematerial beifügen  
Einzelsendungen mit Paketdienst oder Spedition versenden

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Querschnitt

