

Beleistung von Plakaten aus Papier und Folie

**Metall- Hohlrundleiste Modell 80VR/DBGM
mit eingearbeiteter Einschneidsicherung**



maximale Leistenlänge:	2500 mm
Leistendurchmesser:	20 mm
Leistenfarbe:	bis 1000 mm - nach Farbkarte PAS-STANDARD bis 1100 mm - PAS-schwarz oder PAS-weiß oder PAS-alu oder PAS-sterlingsilber ab 1100 mm - PAS-schwarz oder PAS-sterlingsilber
Papierfleischanspruch:	oben und unten je 18 mm, maximal 13 mm Weißrand, 5 mm als Farbüberfüllung
Aufhängung:	Oberleiste mit Dreieckaufhänger/Kunststoff/weiß oder schwarz oder alufarben – Lochabstand 200 und 400 mm Oberleiste links und rechts je 1 mal gelocht
mögliches Aufhängezubehör:	Metall- Deko- Haken mit 1500 mm Perlonfaden und Splint Spiralhaken – ausziehbar Feinseil- Dreieckaufhänger, Lochabstand 200, 400, 600, 800 mm höhenverstellbare Feinseilaufhänger
mögliches Zubehör	Unterleiste mit Stahl- Beschwerungselement Innen- Abschlußkappen in weiß oder schwarz oder alufarben mit Außen- Abschlußkappen in weiß oder schwarz oder alufarben
Verpackung:	5 stückweise rollen und in Packpapier verpacken in Containers oder Kartons, auf EUR.- Paletten/Tausch einzeln rollen und banderolieren einzeln rollen und in Polyschlauch einschweißen satzweise zusammentragen, rollen, banderolieren oder in Polyschlauch verpacken einzeln oder satzweise oder partienweise in Versandhülsen einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpapp- 4- kant- Verpackung einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpappkartons Prospekte oder sonstiges Werbematerial beifügen Einzelsendungen mit Paketdienst oder Spedition versenden

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Querschnitt

