

Beleuchtung von Plakaten aus Stoff und Seide**Metall- Hohlrundleiste Modell 80VR/2000/Patent
mit eingearbeiteter Einschneidsicherung**

maximale Leistenlänge: 2000 mm

Leistendurchmesser: 20 mm

Leistenfarbe: bis 1000 mm - nach Farbkarte PAS-STANDARD
bis 1100 mm - PAS-schwarz oder PAS-weiß oder
PAS-alu oder PAS-sterlingsilber
ab 1100 mm - PAS-sterlingsilber oder PAS-schwarz

Stofffleischanspruch: oben und unten je 12mm,
maximal 9 mm Weißrand,
3 mm als Farbüberfüllung

Aufhängung: Oberleiste mit Dreieckaufhänger/Kunststoff/weiß oder schwarz
oder alufarben – Lochabstand 200 und 400 mm
Oberleiste links und rechts je 1 mal gelocht

mögliches
Aufhängezubehör: Metall- Deko- Haken mit 1500 mm Perlonfaden und Splint
Spiralhaken – ausziehbar
Feinseil- Dreieckaufhänger, Lochabstand 200, 400, 600, 800 mm
höhenverstellbare Feinseilaufhänger

mögliches Zubehör: mit Innen- Abschlußkappen schwarz oder weiß oder alufarben
mit Außen- Abschlußkappen/transparent oder schwarz oder weiß
oder alufarben
mit eingearbeitetem Bindeband in weiß

Verpackung: einzeln rollen und banderolieren
einzeln rollen und in Polyschlauch einschweißen
satzweise zusammentragen, rollen, banderolieren oder in
Polyschlauch verpacken
einzeln oder satzweise oder partienweise in Versandhülsen
einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpapp-
4- kant- Verpackung
einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpappkartons
Prospekte oder sonstiges Werbematerial beifügen
Einzelsendungen mit Paketdienst oder Spedition versenden



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Querschnitt

