


Beleuchtung von Plakaten aus Papier und Folie

Metall- Hohlrundleiste Modell 80VR/2000/Patent mit eingearbeiteter Einschneidsicherung

maximale Leistenlänge: 2000 mm

Leistendurchmesser: 20 mm



Leistenfarbe: bis 1000 mm - nach Farbkarte PAS-STANDARD
 bis 1100 mm - PAS-schwarz oder PAS-weiß oder PAS-alu oder PAS-sterlingsilber
 ab 1100 mm - PAS-sterlingsilber oder PAS-schwarz

Stoffleischanspruch: oben und unten je 12 mm,
 maximal 9 mm Weißrand,
 3 mm als Farbüberfüllung

Aufhängung: Oberleiste mit Dreieckaufhänger/Kunststoff/weiß oder schwarz oder alufarben – Lochabstand 200 und 400 mm
 Oberleiste links und rechts je 1 mal gelocht

mögliches Aufhängezubehör: Metall- Deko- Haken mit 1500 mm Perlonfaden und Splint
 Spiralhaken – ausziehbar
 Feinseil- Dreieckaufhänger, Lochabstand 200, 400, 600, 800 mm
 höhenverstellbare Feinseilaufhänger

mögliches Zubehör: Unterleiste mit Stahl- Beschwerungselement
 mit Innen- Abschlußkappen schwarz oder weiß oder alufarben
 mit Außen- Abschlußkappen/transparent oder schwarz oder weiß oder alufarben
 mit eingearbeitetem Bindeband in weiß

Verpackung: 5 stückweise rollen und in Packpapier verpacken
 in Containers oder Kartons, auf EUR.- Paletten/Tausch
 einzeln rollen und banderolieren
 einzeln rollen und in Polyschlauch einschweißen
 satzweise zusammentragen, rollen, banderolieren oder in Polyschlauch verpacken
 einzeln oder satzweise oder partienweise in Versandhülsen
 einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpapp-4- kant- Verpackung
 einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpappkartons
 Prospekte oder sonstiges Werbematerial beifügen
 Einzelsendungen mit Paketdienst oder Spedition versenden

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Querschnitt



Metallwarenfabrik

