

Metall- und Aluleisten für die Selbstmontage**Alu- Hohlrundleiste Modell 80VR/DBGM**

maximale Leistenlänge:	2500 mm
Leistendurchmesser:	20 mm
Leistenfarbe:	PAS-brilliantaluminium
Papierfleischanspruch:	oben und unten je 18 mm, maximal 12 mm Weißrand, 6 mm als Farbüberfüllung
Aufhängung:	Oberleiste mit Dreieckaufhänger/Kunststoff/weiß oder schwarz oder alufarben – Lochabstand 200 und 400 mm Oberleiste links und rechts je 1 mal gelocht
mögliches Aufhängezubehör:	Metall- Deko- Haken mit 1500 mm Perlonfaden und Splint Feinseil- Dreieckaufhänger, Lochabstand 200, 400, 600, 800 mm höhenverstellbare Feinseilaufhänger Oberleiste links und rechts je 1 mal gelocht
Zubehör:	mit je Paar 2 oder 4 Befestigungspappstreifen
mögliches Zubehör:	Außen- Abschlußkappen in schwarz oder weiß oder alufarben
Verpackung:	lose in Kartons paarweise in Polyschlauch
Bei Stoffdrucken:	Bei Stoffdrucken wird oben und unten ein Tunnel mit einem Durchlass von 8 mm genäht. In diesen Tunnel wird das Stabilisierungselement eingeschoben. Über den gefüllten Tunnel wird dann die Hohlrundleiste geschoben



Bild 1



Querschnitt



Bild 2



Querschnitt

